



# Filati Tre Sfere Studio 130S

**DIFFICOLTÀ**  
Media

**TAGLIA**  
38/40

**OCCORRENTE**  
**ARTICOLO 0.468.6 FIOCCO MULTICOLOR di TRE SFERE, 3 gomitoli da 50 gr. col. F488-9090 (grigio-nero)**  
**FILATO = 0.468.2 FIOCCO di TRE SFERE, 1 gomitolo da 50 gr. col. TAL1 7555 (nero)**  
**FERRI LINEARI = n. 4**  
**FERRI CIRCOLARI = punte n. 2,5 e cavetto 60 cm**

**ALTRO** = un uncinetto per riprendere le m., ago da lana con la cruna in silicone, spilli, forbici, marca-punti, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

## PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1: (1 m. a dir., 1 m. a rov.), rip per tutto il f. Nei f. seg. lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata diritta: nei f. pari (LD) lav. tutte le m. a dir., nei f. dispari (LR) lav. tutte le m. a rov. Nella m. rasata a dir. con i f. circolari: lav. le m. di ogni giro a dir.

Maglie di vivagno: passare la prima m. di ogni f. a dir. senza lavorarla, lav. a dir. l'ultima m. di ogni f.

Accavallata semplice a dir.: passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. lavorata a dir.

Accavallata semplice a rov.: passare 1 m. a rov. senza lavorarla, 1 m. a rov., accavallare la m. passata sulla m. lavorata a rov.

Chiusura (o intreccio) delle m.: passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. lavorata a dir., (lav. la prossima m. a dir., accavallare la prima sulla seconda m. del f. sinistro) rip. fino a chiudere il numero di m. indicato.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro  
LR = lato rovescio del lavoro  
NB = nota bene  
m. = maglia/e  
f. = ferro/i  
p. = punto  
acc. = accavallata  
avv. = avviare  
col. = colore  
gett. = gettato  
dim. = diminuzione  
dir. = diritto  
ins. = insieme  
lav. = lavorare  
rip. = ripetere  
rov. = rovescio  
seg. = seguente

## NOTE

Lav. sempre la prima e l'ultima m. di ogni f. a vivagno.

## CAMPIONE

10 x 10 cm = 19 m e 28 f. lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 4.

## DIETRO

Usando i f. lineari e il filato Fiocco col. nero, avv. 72 m., e per il bordo, lav. 4 f. a coste 1/1. Cambiare con

il filato Fiocco Multicolor e proseguire a m. rasata dir. per 110 f. (pari a 41 cm dal bordo a coste 1/1)  
Nel prossimo f. sul LD, dividere il lav. per creare lo scollo.

111° f. (LD): lav. le prime 25 m. a dir., intrecc. le 22 m. centrali, lav. le ultime 25 m. a dir.

112° f. (LR): 25 m. a rov., tagliare il filo. Ricongiungere il filo dello stesso gomito nella 1a m. del gruppo seg. di 25 m. e lav. 25 m. a rov.

NB: solitamente per creare lo scollo, si prosegue separatamente sui 2 lati dello scollo, lavorando prima una sezione e poi la sezione opposta. In questo caso, per mantenere la fantasia a righe creata dal filato, lav. contemporaneamente sulle 2 sezioni ai lati dello scollo, tagliando ogni volta il filo alla fine della prima sezione di un f. e ricongiungendolo all'inizio della seconda sezione dello stesso f.

113° f. (LD): lav. 23 m. a dir., lav. le ultime 2 m. ins. a dir. (1 dim.), tagliare il filo. Ricongiungere il filo sulla sezione opposta e lav. 1 acc. semplice (1 dim.), 23 m. a dir.

114° f. (LR): lav. a rov. sulle m. rimaste di ciascuna delle 2 sezioni, tagliando e ricongiungendo il filo come spiegato.

115° f. (LD): lav. 1 m. a dir. fino alle ultime 2 m. della 1a sezione, 2 m. ins. a dir. sulle ultime 2 m. tagliare il filo. Ricongiungere il filo sulla 2a sezione e lav. 1 acc. semplice sulle prime 2 m., 1 m. a dir. fino alla fine.

116° f.: rip. il 114° f.

117° f.: rip. il 115° f.

118° f.: lav. tutte le m. di ogni sezione a rov.

119° f.: lav. tutte le m. di ogni sezione a dir.

120° f.: rip. il 118° f.

121° f.: intrecc. tutte le m. di entrambe le spalle.

## **DAVANTI**

Lavorare come il dietro.

## **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Sovrapporre i 2 pannelli (LD contro LD) e cucire ciascuna delle 2 spalle, inserendo l'ago da lana attraverso ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi i margini da unire, in una sorta di punto macchina. Sempre sul LR, cucire insieme i margini dei 2 pannelli lungo i fianchi per 30 cm (a partire dal fondo del top), lasciando aperti i giromanica. Rivoltare il top sul LD.

Bordo dello scollo: iniziando in un angolo dello scollo e usando l'unc., riprendere tutte le m. attorno allo scollo, posizionandole man mano sul f. circolare, quindi lav. 3 giri a m. rasata dir. e nel 4° giro intrecc. tutte le m.

Bordi dei giromanica: eseguire un bordo di rifinitura come quello dello scollo attorno al margine di ogni giromanica.

Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.