



Filati Tre Sfer Studio 219B

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.466.01 (categoria borse) FETTUCIA SWAN LUX di TRE SFERE, 3 rocche F01-05 (oro)

UNCINETTO = n. 4 e n. 5

ALTRO = ago tirafettuccia, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Chiusura invisibile: sfilare l'anello di lavoro dell'ultima m. e infilare l'estremità del filo nella cruna dell'ago, inserire l'ago nella prima mb del giro (da LR al

LD), poi inserire nuovamente l'ago tra i 2 fili a V della parte superiore dell'ultima mb del giro (dal LD al LR), tirare il filo per ricreare una finta asola, quindi nascondere la coda del filo tra le m. sul LR e tagliare l'eccesso.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

dim. = diminuzione

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

NOTA

La borsa è lavorata in una spirale continua di mb, senza chiudere ogni giro con 1 mbss. Per facilitare il lavoro, inserire 1 MP nella 1a mb di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.

ESECUZIONE

CORPO DELLA BORSA

Usando l'unc. n. 5, avv. 21 cat.

1° giro (LD): 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ognuna delle 18 cat seg., 4 mb nell'ultima cat, ruotare il lavoro per continuare sul lato opposto delle cat di base e lav. 1 mb in ognuna delle 19 cat seg., 4 mb nella cat di rotazione; non chiudere il giro. [46 mb]

2° giro (LR): 1 mb in ognuna delle 19 mb seg, 2 mb in ognuna delle 4 mb d'angolo, 1 mb in ognuna delle 19 mb seg., 2 mb in ognuna delle 4 mb d'angolo; 1 mbss nella 1a mb del giro. [54 mb]

Questi 2 giri rappresentano il fondo della borsa e misurano circa 21 cm il larghezza.

3° giro: 1 cat, 1 mb nella stessa m. di base della cat, 1 mb in ogni mb del giro; al termine, non chiudere il giro con 1 mbss e proseguire a spirale. [54 mb]

4° giro: 1 mb in ogni m. del giro. [54 mb]

Rip. il 4° giro fino a raggiungere un'altezza di 17 cm dalla base, al termine, chiudere il giro in modo invisibile con l'ago.

Ora, impostare il lavoro per creare le 2 sezioni laterali della maniglia: inserire 1 MP nella 10a mb (m. centrale) del primo gruppo di 19 m. (lato lungo della borsa), poi inserire 1 MP nella 2a mb e 1 MP nella 18a mb dello stesso gruppo (restano 2 spazi di 7 m. tra i 3 MP); inserire altri 3 MP in modo identico sul secondo gruppo di 19 mb (lato lungo opposto della borsa); su entrambi i lati della borsa

rimane 1 gruppo di 12 mb (comprendenti le 2 mb con i MP laterali).

SEZIONI LATERALI DELLA MANIGLIA

Togliere i 2 MP centrali e lasciare i 4 MP laterali che delimitano i 2 gruppi di 12 mb.

Proseguire separatamente per realizzare le 2 sezioni laterali della maniglia; ogni sezione si lavora sulle 12 m. di un lato della borsa di cui la 1a e la 12a sono evidenziate con 1 MP.

Prima sezione laterale

1a riga: Usando l'unc. n. 5, unire la fettuccia nella m. con il 1° MP del 1° gruppo di 12 mb e fissarla con 1 cat (togliere il MP), 1 mb nella stessa m. di base della cat e in ognuna delle 10 m. seg., 1 mb nella mb seg. dopo aver tolto il 2° MP; 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m.). [12 mb]

Dalla 2a alla 4a riga: 12 mb, 1 cat per girare.

5a riga: saltare la 1a mb di base (1a dim.) e lav. 1 mb nella 2a, 1 mb in ogni m. fino a 2 m. dalla fine, 2 mb chiuse ins. sulle ultime 2 mb (2a dim.), 1 cat per girare. [10 m.]

Dalla 6a alla 10a riga: 10 mb, 1 cat per girare.

11a riga: saltare la 1a mb di base (1a dim.) e lav. 1 mb nella 2a, 1 mb in ogni m. fino a 2 m. dalla fine, 2 mb chiuse ins. sulle ultime 2 mb (2a dim.), 1 cat per girare. [8 m.]

Dalla 12a alla 22a riga: 10 mb, 1 cat per girare. Tagliare il filo e chiudere lasciando una coda di circa 15 cm.

Seconda sezione laterale

1a riga: usando l'unc. n. 5, unire la fettuccia nella m. con il 1° MP del gruppo di 12 mb sul lato opposto della borsa e fissarla con 1 cat (togliere il MP), 1 mb nella stessa m. di base della cat e in ognuna delle 10 m. seg., 1 mb nella mb seg. dopo aver tolto il 2° MP; 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m.). [12 mb]

Dalla 2a alla 22a riga: rip. dalla 2a alla 22a riga della prima sezione laterale.

Al termine, tagliare il filo e chiudere, poi nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR

Unione delle sezioni

Usando l'ago tirafettuccia e il filo di chiusura della prima sezione, cucire insieme i margini dell'ultima riga delle 2 sezioni a sopraggitto sul LD, inserendo l'ago solo attraverso il filo posteriore o esterno di ogni m. corrispondente. Nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR.

Frange: tagliare 10 segmenti di fettuccia da 70 cm.

A partire dal margine superiore della borsa, misurare 8 cm sulla sezione laterale per identificare la riga in cui applicare le frange. * Piegare a metà una fettuccia, inserire l'unc. n. 4 nella 1a m. della riga stabilita, agganciare il punto di piegatura della fettuccia e tirarlo attraverso la m. di base estraendo un'asola, far passare le estremità della fettuccia attraverso l'asola, quindi tirare forte le estremità della fettuccia per stringere il nodo attorno alla m. di base e fissare la frangia in posizione *, rip. da * a * in ogni m. della riga. Pareggiare le frange con la forbice alla lunghezza desiderata.