



Filati Tre Sferi Studio 306M

DIFFICOLTÀ

Facile

OCCORRENTE

ARTICOLO Cod. 0.266.101 **CORDINO SWAN BLACK GLITTER** di TRE SFERE (categoria borse), 500 gr, col. azzurro-argento SW2-198

UNCINETTO = n. 4

ALTRO = Ago da lana, forbici, metro a nastro, marcapunti.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com.

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

ABBREVIAZIONI

avv. = avviare

aum. = aumento

dim. = diminuzione

cat. = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

m. = maglia/e

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

M.P. = marcapunti

seg. = seguente

volt. = voltare

unc. = uncinetto

ESECUZIONE

FONDO E CORPO BORSA

Avviare 21 cat.

1° giro: Lav. 20 mb, 3 mb assieme nella stessa m. e proseguire sull'altro lato lav. altre 20 mb e di nuovo 3 mb assieme nella stessa m. Ottenere 46 m.

2° giro: Inserire un M.P. e lav. 20 mb. Eseguire 3 aum. (ovvero 2 mb assieme in ciascuna delle 3 m. seg.), proseguire sull'altro lato con altre 20 mb e 3 aum. fino a raggiungere il M.P. Ottenere 52 m.

3° giro: Spostare il M.P. e lav. 20 mb. Eseguire 1 aum. seguito da 1 mb per 3 volte. Eseguire lo stesso procedimento anche sull'altro lato fino a raggiungere il M.P. Ottenere 58 m.

4° giro: Spostare il M.P. e lav. 20 mb. Eseguire 2 mb e 1 aum. per 3 volte. Eseguire lo stesso procedimento anche sull'altro lato fino a raggiungere il M.P. Ottenere 64 m.

5° giro: Spostare il M.P. e lav. 20 mb. Eseguire 3 mb e 1 aum. per 3 volte. Eseguire lo stesso procedimento anche sull'altro lato fino a raggiungere il M.P. Ottenere 70 m.

Con questa lavorazione a spirale ottenere la base della borsa che dovrà misurare circa 7 cm di altezza per 20 cm di lunghezza.

6-23° giro: Lav. in circolare a mb. Tagliare il filo e nascondere l'estremità tra le m. con l'ago da lana.

Piegare la borsa a metà e posizionare un M.P. al centro di entrambi i lati corti, contare 10 m. a destra (mettere un M.P.) e 10 m. a sinistra (mettere un M.P.).

LATI E MANICI

1° giro: Partendo dal lato destro, entrare con l'unc. nella m. contrassegnata dal M.P. e lav. 20 maglie basse. Lav. 1 catenella e volt.

2° giro: Eseguire 1 dim., 16 mb, 1 dim. [18 mb]. 1 cat. e volt.

3° giro: Eseguire 1 dim., 14 mb, 1 dim. [16 mb]. 1 cat. e volt.

4° giro: Eseguire 1 dim, 12 mb, 1 dim. [14 mb]. 1 cat. e volt.

5° giro: Eseguire 1 dim., 10 mb, 1 dim. [12 mb]. 1 cat. e volti.

6° giro: Eseguire 1 dim., 8 mb, 1 dim. [10 mb]. 1 cat.

e volt.

7° giro: Lav. 1 mb in ogni m. sottostante [10 mb]. 1 cat. e volt.

Chiudere le 10 m. a cerchio con una mb ottenendo un piccolo tubolare e continuare a lav. 1 mb in ogni m. sottostante per altri 20 giri. Ottenere la prima parte del manico.

Eseguire lo stesso procedimento sull'altro lato della borsa.

Infine unire al centro i 2 tubolari con ago da lana.

CONFEZIONE E RIFINITURE

FIOCCO

Lav. 3 cat.

1° giro: Lav. 2 mb, 1 cat., volt.

2° giro: Lav. 1 aum., 1 aum., 1 cat., volt.

3° giro: Lav. 4 mb, 1 cat., volt.

4° giro: Lav. 1 aum., 2 mb, 1 aum., 1 cat, volt.

5°-6° giro: Lav. 6 mb, 1 cat., volt.

7° giro: Lav. 1 dim., 2 mb, 1 dim., 1 cat., volt.

8°-27° giro: Lav. 4 mb

28° giro: Lav. 1 aum., 2 mb, 1 aum., 1 cat., volt.

29°-30° giro: Lav. 6 mb, 1 cat., volt.

31° giro: Lav. 1 dim., 2 mb, 1 dim., 1 cat., volt.

32° giro: Lav. 4 mb, 1 cat, volt.

33° giro: Lav. 1 dim., 1 di.m., 1 cat, volt.

34° giro: Lav. 2 mb

Eseguire un giro di mbss attorno.

Applicare il fiocco con ago da lana avvolgendolo al centro del manico.