



Filati Tre Sfere Studio 309A

DIFFICOLTÁ

Facile

OCCORRENTE

ARTICOLO SKU: 0.566.02 FETTUCCIA SWAN STAR LYCRA di TRE SFERE, 3 gomitoli da 100 gr., col. FS02-06 (giallo)

UNCINETTI = 5,5 mm e 6 mm

ALTRO = ago tirafettuccia, marcapunti, forbici, metro a nastro, pinze (o mollette) ferma tessuti, 4 moschettoni anelli ventaglio oro 20 mm (SKU: 771.25393R), 1 catena borsa metallo Art 212-1 MT (SKU: 954.212 oro C212-01), 1 calamita applique magnetica oro 18 mm (SKU: 0.266.71G), 1 etichetta fatto a mano (SKU: 0.266.224 Glass oro E224-02)

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta.

3 maglie basse chiuse insieme: (inserire l'unc. nella

m. di base seg., gettare il filo ed estrarre 1 anello attraverso la m. di base) per 3 volte, gettare il filo e tirarlo attraverso i 4 anelli sull'unc. chiudendo il gruppo.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

aum. = aumento

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

ins. = insieme

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

mma = mezza maglia alta

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

CAMPIONE

10 x 10 cm = 10 m. e 13 righe lavorati a mezza maglia alta con l'unc. 5,5 mm.

MISURE

Larghezza: 23 cm

Altezza: 20 cm

Profondità: 7 cm

NOTE

La borsa è formata da un pannello unico, comprendente davanti, fondo e dietro.

ESECUZIONE

PANNELLO

Usando l'unc. 6 mm, avv. 52 cat.

1a riga: cambiare con l'unc. 5,5, ruotare il cordoncino di cat per lav. sul retro delle cat, quindi iniziando dalla 2a cat dall'unc., lav. 1 mma nella costina posizionata sul retro di ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [50 mma]

2a riga: 50 mma, 1 cat per girare.

Dalla 3a alla 22a riga: rip. la 2a riga.

23a riga: 19 mb, 3 mb chiuse ins. sulle 3 m. seg., 6 mb, 3 mb chiuse ins. sulle 3 m. seg., 19 mb, girare.

24a riga: 1 mbss nelle prime 6 m., 1 mb nelle 12 m. seg., 3 mb chiuse ins. sulle 3 m. seg., 1 mb nelle 4 m. seg., 3 mb chiuse ins. sulle 3 m. seg., 1 mb nelle 12 m. seg., 1 mbss nelle ultime 6 m., girare.

25a riga: 1 mbss nelle prime 6 m., 1 mb nelle 11 m. seg., 3 mb chiuse ins sulle 3 m. seg., 1 mb nelle 2 m. seg., 3 mb chiuse ins. sulle 3 m. seg., 1 mb nelle 11 m. seg., 1 mbss nelle ultime 6 m., girare.

26a riga: 1 mbss nelle prime 6 m., 1 mb nelle 10 m. seg., (3 mb chiuse ins) per 2 volte, 1 mb nelle 10 m.

seg., 1 mbss nelle ultime 6 m.

Tagliare il filo e chiudere, lasciando una lunga coda per cucire.

Ruotare il pannello per tornare a lav. sul lato opposto delle cat di base, quindi rip. dalla 23a alla 26a riga (schema A). Tagliare il filo lasciando una lunga coda per cucire.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Piegare a metà il pannello (schema B), sovrapponendo le estremità delle righe, poi usando l'ago tirafettuccia e i corrispondenti fili di chiusura, cucire insieme i margini lungo i 2 lati della borsa (evidenziati in rosso nello schema C), inserendo l'ago solo nel filo esterno di ogni coppia di m di entrambi gli strati da unire.

MANICO

Usando l'unc. 5,5 mm, avv 5 cat e chiuderle a cerchio con 1 mbss nella cat d'inizio.

1° giro: 1 mbss in ognuna delle 5 cat; al termine, non chiudere il giro con 1 mbss e proseguire a spirale. Per facilitare il lavoro, inserire 1 MP nella 1a m. di ogni giro, spostandolo verso l'alto man mano che si procede.

2° giro: 1 mbss in costa dietro in ogni m. del giro.

Rip. il 2° giro fino a raggiungere una lunghezza di 26 cm o la lunghezza desiderata, quindi tagliare il filo e chiudere. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

Cucire le 2 parti della chiusura magnetica all'interno del margine superiore della borsa, al centro dietro e al centro davanti.

Spingere il centro del margine superiore del primo laterale verso l'interno della borsa in modo da creare un soffiato, quindi bloccarlo in posizione con un moschettone a ventaglio. Realizzare un soffiato uguale sull'altro lato della borsa. Fissare un moschettone a ventaglio su ciascuna delle 2 estremità del manico, poi agganciare i moschettoni del manico ai moschettoni dei soffiati.

Assemblaggio del pannello

